


ミスミ

VCT222 PSE対応柔軟ビニルキャブタイプ



**ココが特長** 600V 柔軟タイプ汎用電源ケーブル



※「:」(半角括弧)、「|」: イチ、「|」: アイ、「0」: ゼロ、「O」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

電安法 PSE 600V より線

在庫品

3 日目出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

急 ストック A

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本  
※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS



1本単位

型番	断面積 (mm <sup>2</sup> )	芯数	販売単位 全長 もしくは 指定長	¥通常単価		通常出荷日	¥通常単価		¥指定長単価				通常出荷日	
				100m(巻) ×3本~	ストーク <sup>1)</sup>		100m(巻) ×1~2本	ストーク <sup>1)</sup>	99~50m		19~10m			9~1m
				メートル 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>		メートル 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>	メートル 単価 <sup>2)</sup>		
VCT222	0.75	2	1   100 (指定1m 単位)	87	ストーク <sup>1)</sup>	87	ストーク <sup>1)</sup>	103	114	141	168	在庫品		
		3		107	ストーク <sup>1)</sup>	107	A 130	A 149	A 183	A 216	A 3日目			
		4		131	ストーク <sup>1)</sup>	131	- 156	- 179	- 219	- 259	- 在庫品			
		6		277	ストーク <sup>1)</sup>	277	- 335	- 336	- 411	- 487	- 3日目			
		8		364	ストーク <sup>1)</sup>	364	- 402	- 434	- 532	- 630	- 在庫品			
		10		451	ストーク <sup>1)</sup>	451	- 556	- 556	- 674	- 798	- 3日目			
		16		774	ストーク <sup>1)</sup>	774	- 961	- 961	- 1,159	- 1,373	- 3日目			
		20		931	ストーク <sup>1)</sup>	931	- 1,142	- 1,142	- 1,377	- 1,628	- 3日目			
		30		1,344	ストーク <sup>1)</sup>	1,344	- 1,708	- 1,984	- 2,022	- 2,395	- 3日目			
		2		112	ストーク <sup>1)</sup>	112	- 137	- 154	- 190	- 225	- 在庫品			
		3		141	ストーク <sup>1)</sup>	141	A 170	A 193	A 236	A 279	A 3日目			
		4		171	ストーク <sup>1)</sup>	171	- 203	- 234	- 286	- 338	- 在庫品			
	6	340	ストーク <sup>1)</sup>	340	- 414	- 414	- 504	- 598	- 3日目					
	8	436	ストーク <sup>1)</sup>	436	- 534	- 534	- 646	- 765	- 3日目					
	10	536	ストーク <sup>1)</sup>	536	- 663	- 663	- 800	- 948	- 3日目					
	16	970	ストーク <sup>1)</sup>	970	- 1,212	- 1,212	- 1,460	- 1,727	- 3日目					
	20	1,132	ストーク <sup>1)</sup>	1,132	- 1,411	- 1,411	- 1,696	- 2,007	- 3日目					
	30	1,873	ストーク <sup>1)</sup>	1,873	- 2,431	- 2,763	- 2,816	- 3,333	- 3日目					
	2	2	145	ストーク <sup>1)</sup>	145	- 174	- 201	- 247	- 290	- 在庫品				
		3	181	ストーク <sup>1)</sup>	181	- 217	- 252	- 307	- 363	- 在庫品				
		4	228	ストーク <sup>1)</sup>	228	- 279	- 311	- 378	- 448	- 在庫品				
		6	444	ストーク <sup>1)</sup>	444	- 546	- 546	- 660	- 781	- 3日目				
		8	575	ストーク <sup>1)</sup>	575	- 707	- 707	- 853	- 1,009	- 3日目				
		10	769	ストーク <sup>1)</sup>	769	- 951	- 951	- 1,146	- 1,357	- 3日目				
16		1,218	ストーク <sup>1)</sup>	1,218	- 1,566	- 1,782	- 1,819	- 2,152	- 3日目					
3		327	ストーク <sup>1)</sup>	327	A 381	A 381	A 464	A 549	A 3日目					
4		418	ストーク <sup>1)</sup>	418	A 498	A 498	A 591	A 700	A 3日目					
3		496	ストーク <sup>1)</sup>	496	- 581	- 581	- 703	- 833	- 3日目					
4		675	ストーク <sup>1)</sup>	675	- 798	- 798	- 952	- 1,125	- 3日目					
3		713	ストーク <sup>1)</sup>	713	- 838	- 838	- 856	- 1,193	- 3日目					
4	891	ストーク <sup>1)</sup>	891	- 1,042	- 1,042	- 1,071	- 1,492	- 3日目						



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。  
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。  
 ※通常価格・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
 ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。  
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。  
 単価計算方法[式]: 型番末尾の数字 (m数) × 上記のm単価 (円)

- 電線の基本
- 電線の基本 / 電線の梱包形態について
- 電線構造に関するガイド
- 電線特性について
- 材質特性
- サンプル提供サービス