

ミスミ

## NA3FVR 高屈曲 UL規格



UL AWM VW-1 300V より線 細線化 導体 ツスト ヘア 耐熱 耐油

**ココが特長** **300V 高屈曲 可動信号ケーブル**  
●特に可動性能に優れております。



・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)  
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。  
※単価は全てm当りの単価です。  
単価計算方法  
[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]  
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

**在庫品**

**在庫 T**

1~99m (5本まで)

**巻末-9**

**2** 日日出荷

翌日出荷 ¥1,000/本

100m

**在庫 A**

**1** 日日出荷

**巻末-9**

翌日出荷 ¥500/本  
※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

**RoHS**

**サンプル提供**

P.1692




**1本単位**

型番	断面積 (mm <sup>2</sup> )	対数 <sup>※1</sup> 1P=2芯	販売単位 全長 <sup>※3</sup> 1P=2芯 もしくは 指定長	¥スライド単価			通常 出荷日	通常 出荷日	¥指定長単価				通常 出荷日			
				1000m (100m×10 <sup>※3</sup> )	500m (100m×5 <sup>※3</sup> )	100m(巻) ×3本~			99~50m		49~20m			19~10m		9~1m
				ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>			ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>		ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>
NA3FVR	0.2	1P 2P 3P 5P 6P 8P 10P 15P 20P	1000 500 100	125	129	135	139	在庫品	207	233	233	233	233	在庫品		
				224	232	243	250	在庫品	380	428	428	428	428	在庫品		
				313	323	339	348	在庫品	528	596	596	596	596	在庫品		
				573	593	621	639	在庫品	964	1,085	1,085	1,085	1,085	在庫品		
				630	652	682	702	在庫品	1,077	1,213	1,213	1,213	1,213	在庫品		
				748	773	810	833	T	1日目	1,315	T/A	1,478	T/A	1,478	T/A	2日目
				1,070	1,107	1,159	1,192	在庫品	1,880	2,114	2,114	2,114	2,114	在庫品		
				1,735	1,795	1,880	1,934	T	1日目	3,021	T/A	3,397	T/A	3,397	T/A	2日目
				2,587	2,676	2,803	2,884	T	1日目	4,480	T/A	5,039	T/A	5,039	T/A	2日目
				173	179	187	192	在庫品	241	272	272	272	272	在庫品		
	277	287	301	309	在庫品	447	502	502	502	502	在庫品					
	365	378	396	407	在庫品	623	703	703	703	703	在庫品					
	639	661	693	712	在庫品	1,100	1,236	1,236	1,236	1,236	在庫品					
	712	736	771	793	在庫品	1,240	1,392	1,392	1,392	1,392	在庫品					
	896	927	971	999	在庫品	1,532	1,724	1,724	1,724	1,724	在庫品					
	1,247	1,290	1,351	1,390	在庫品	2,152	2,423	2,423	2,423	2,423	在庫品					
	1,905	1,971	2,064	2,124	T	1日目	3,224	T/A	3,630	T/A	3,630	T/A	2日目			
	2,848	2,946	3,086	3,175	T	1日目	5,005	T/A	5,624	T/A	5,624	T/A	2日目			
	159	165	172	177	在庫品	263	296	296	296	296	在庫品					
	265	274	287	295	在庫品	455	512	512	512	512	在庫品					
411	425	445	458	在庫品	659	752	752	752	752	在庫品						
694	718	752	774	在庫品	1,151	1,308	1,308	1,308	1,308	在庫品						
752	778	815	838	在庫品	1,308	1,485	1,485	1,485	1,485	在庫品						
976	1,009	1,057	1,088	在庫品	1,693	1,928	1,928	1,928	1,928	在庫品						
1,311	1,356	1,420	1,461	T	1日目	2,276	T/A	2,590	T/A	2,590	T/A	2日目				
1,968	2,036	2,133	2,194	T	1日目	3,419	T/A	3,888	T/A	3,888	T/A	2日目				
3,045	3,151	3,300	3,395	T	1日目	5,293	T/A	6,019	T/A	6,019	T/A	2日目				



**ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。**  
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。  
 ※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。  
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。  
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]  
 ※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。  
 ※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。(線芯本数については仕様表をご確認ください)1P(1PS)は「×2芯」となります。



※[ : 半角括弧 ]、[ 1 : イチ ]、[ 10 : アイ ]、[ 0 : ゼロ ]、[ O : オー ]などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認ください。

電線・ケーブル

- 電力ケーブル
- 制御・計装ケーブル
- 電気・電子・通信機器用絶縁電線
- 機械用ロボットケーブル
- 省配線・ネットワークケーブル
- フラットケーブル
- カールコード
- 情報通信ケーブル
- 防災用警報用ケーブル
- エコ電線ケーブル
- 同軸ケーブル
- 電線・ケーブル(オプション・その他)
- カタログの頁外とカタログ内用語解説
- 電線規格に関するガイド
- UL規格ケーブルについて(UL/リストドケーブルのご案内)
- 電線取り扱いと選定について
- 電線の基本
- 電線の基本/電線の梱包形態について
- 電線構造に関するガイド
- 電線特性について
- 材質特性
- サンプル提供サービス